

装 箱 单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日

型号：**OTF-1200X-III-200**

订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	升华沉积收集高温炉系统	OTF-1200X-III-200	台	1	
2	法兰组件	φ200（316L 材质）	套	1	
3	石英直角管	外径φ200*5*边长 1400/1300mm	根	1	
4	多孔封底管	外径φ25*3*高 265mm	根	1	
5	多层石英管堵	φ186*高 104mm	件	1	
6	多层多孔石英管堵	φ186*高 403mm	件	1	
7	数显防腐真空计	3PC3-011-1100（PCG554）	个	1	
8	硅胶 O 型圈	内径φ190*5.3	个	8	
9	氟胶 O 型圈	内径φ24*2.65mm	个	2	
		内径φ195*5mm	个	8	
10	信号线	（电磁阀、真空计、压力传感器） 用	根	3	
11	内六角扳手	M4、M5	个	2	各 1 个
12	卡箍（不锈钢）	KF-16mm、KF-50mm	个	2	各 1 个
13	炉钩	1 米	根	1	
14	耐温手套	大号	副	1	
15	法兰支撑架（含风机）		套	1	
16	折叠踏板爬梯	加厚铝合金五步梯	个	1	
17	安全阀	AQF-0.02-14-42-WZG1/2	个	1	
18	四氟管	φ12.7*壁厚 2.5mm	米	10	
19	内外螺纹三通接头	G1/2 外丝-G1/4 内丝（中）-G1/2 内丝（316L）	个	1	
20	直通双卡套外螺纹接头	G1/2 外丝-1/2 双卡套接头 （316L）	个	1	
21	不锈钢双内丝球阀	G1/2 英寸 DN15 4 分 316 材质	个	1	

22	不锈钢双卡套外螺纹接头	G1/8 卡套-G1/8 外螺纹(316 材质)	个	1	
23	不锈钢圆柱头内六角螺丝	M6*25	个	若干	
24	说明书		本	1	
25	保修证书		份	1	
26	免责声明		份	1	
检验人			审核人		